



Verarbeitungs- & Andruckanleitung

POWERPRINT SUBLIFLOCK




geeignet für

- 100% Baumwolle
- Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
- Polyester-Mischgewebe
- 100% Polyester*

Für helle & dunkle Textilien.

* Nicht für resublimierende Textilien geeignet.




Rollenmaß

50 cm breit
25 m lang



Produkt-
informationen

- hohe Deckkraft
- sehr weiche Oberfläche auf Grund der hohen Flockfasern
- Farbverläufe & Fotos in Flockqualität herstellbar
- kann direkt und indirekt bedruckt werden



Schneide-
einstellung

Material mit dem Träger nach unten einlegen.
Motiv NICHT spiegeln!

Roland GS-24:

45° Messer, 90 g Druck,
0,25 Offset, Geschwindigkeit 30 cm/s

Ein Testschnitt ist unerlässlich!

Andruckparameter:



170°C - 180 °C



30 Sekunden



leichter Druck



Übertragungsfolie
kalt abziehen



von links
keine Flüssigwaschmittel
kein Weichspüler
keine chemische Reinigung
kein Trockner

Andruckparameter Transferdruckverfahren



Übertragung:
195 °C - 200°C
Andrucken:
150 °C - 180°C




Übertragung:
30 Sekunden
Andrucken:
10-30 Sekunden



Übertragung:
leichter Druck
Andrucken:
mittlerer Druck



Übertragung:
-
Andrucken:
Übertragungsfolie
kalt abziehen



von links
keine Flüssigwaschmittel
kein Weichspüler
keine chemische Reinigung
kein Trockner

Für Sublimationsdrucker geeignet.

Alle Angaben sind nur Richtwerte, für die keine Garantie übernommen werden kann. Andrucktests sind unerlässlich!